

COMEGACLU290
Скоба С-образная


Применяется для непосредственного крепления к потолку или со шпильками для подвеса TIM8 или TIM10

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	Максимальная нагрузка (в кг)
COMEGACLU290.100	70
COMEGACLU290.150	60
COMEGACLU290.200	60
COMEGACLU290.250	50
COMEGACLU290.300	50
COMEGACLU290.400	40


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	COMEGACLU290.100	290	145		-	0,520	12	✓	шт.
HD	COMEGACLU290.150	290	195		-	0,560	12	✓	шт.
HD	COMEGACLU290.200	290	245		-	0,620	12	✓	шт.
HD	COMEGACLU290.250	290	295		-	0,760	6	✓	шт.
HD	COMEGACLU290.300	290	345		-	0,820	6	✓	шт.
-	COMEGACLU290.400	290	445		-	0,930	6	✓	шт.

Фиксация кабельного лотка с помощью VM6.10.

Во избежание деформации консоли при монтаже используется VOMEGA.

Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.

Не используется с лотком VFUL30.065, VFU35.150, VFUL 60.050.

CCLI
Консоль настенная / потолочная


Идеальна для монтажа на тросах
Также можно использовать с KBSI, KBS, KGI, KG

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	Максимальная нагрузка (в кг) (стену)	Максимальная нагрузка (в кг) (потолок)
CCLI100	80	65
CCLI150	60	45
CCLI200	120	110
CCLI300	130	80
CCLI400	100	60

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	CCLI100	213	100		-	0,488	6	✓	шт.
-	CCLI150	215	150		-	0,594	6	✓	шт.
-	CCLI200	218	200		-	0,881	6	✓	шт.
-	CCLI300	224	300		-	1,402	6	✓	шт.
-	CCLI400	229	400		-	1,784	6	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Имеется возможность монтажа консолей в многоярусные конструкции (одна под другой) предварительно соединив их друг с другом.