


# HDHSLECL

## Стойка потолочная одинарная



Профиль: HDMP41.21  
С приваренной опорной пластиной: 135x135 мм

Максимальная нагрузка: 1000 кг  
Толщина опорной пластины: 4 мм

Стандартное исполнение Горячее цинкование

Вариант исполнения PE Duplex

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→  ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>HDHSLECL200</b>	210	21			0,740	25	X	STK
-	<b>HDHSLECL300</b>	300	21			0,850	1	X	STK
-	<b>HDHSLECL400</b>	420	21			1,010	1	X	STK
-	<b>HDHSLECL500</b>	510	21			1,130	1	X	STK
-	<b>HDHSLECL600</b>	600	21			1,230	1	X	STK
-	<b>HDHSLECL800</b>	810	21			1,450	1	X	STK
-	<b>HDHSLECL1000</b>	1020	21			1,750	1	X	STK
-	<b>HDHSLECL1200</b>	1200	21			1,950	1	X	STK

Для односторонней и двусторонней фиксации консоли KCL и односторонней фиксации консолей WKS и HDWK используются фасонная гайка PNP10 и болт с шестигранной головкой B10.20. Защитный колпачок из желтого ПВХ DOP41.21.

