


KDVI2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный из нержавеющей стали



Встроенная рамка + крышка под плитку + вывод кабеля + дюралюминиевая рамка

Максимальная нагрузка: 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка: 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты: IP 20

Степень защиты: IP 30

Глубина расположения: Макс. 26 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
- KDVI2		192		267	2,500	1	X	STK

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и/или ONEV2.5.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT2.

Откидная крышка поставляется с одним выводом для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок KDVI22.

Только для помещений с сухой уборкой.

