

KLMVSB

Секция вертикальная шарнирная для лотков KLM



| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir |
| Вариант исполнения | Горячее цинкование |
| Вариант исполнения PE | Полиэфирное порошковое покрытие |

| HD | Артикул | ↑↓ мм | ↔ мм | → ← мм | ↔ мм | kg/stk | 📦 | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|------------------|----------|---------|------------|---------|--------|---|-------------------|----------|
| HD | KLMVSB200 | 125 | 218 | | 1135 | 9,300 | 1 | | STK |
| HD | KLMVSB300 | 125 | 318 | | 1135 | 9,620 | 1 | | STK |
| HD | KLMVSB400 | 125 | 418 | | 1135 | 9,940 | 1 | | STK |
| HD | KLMVSB500 | 125 | 518 | | 1135 | 10,260 | 1 | | STK |
| HD | KLMVSB600 | 125 | 618 | | 1135 | 10,580 | 1 | | STK |

Для монтажа с:



Полукруглый
болт с
зубчатыми
насечками (DIN
603)
RBK

Гайка с
зубчатыми
насечками (DIN
6923)
RM

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.